

电缆放线滑轮检测报告

报告编号	01-2022031601-211-13					试验地点	广州检测站				
检测方法 与 结论评定依据	试验：静负荷拉力试验 1、电业安全工作规程 第1部分：热力和机械 GB 26164.1-2010 1、电力建设安全工作规程 第3部分：变电站 DL5009.3-2013										
主要检测设备	卧式拉力机 (AS1001)										
样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验					试验结论
						外观检测		试验标准 值 (N)	试验时间 (S)	试验结果	
						试验前	试验后				
01221302801	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302802	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302803	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302804	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302805	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302806	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302807	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302808	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302809	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302810	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302811	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302812	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302813	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302814	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302815	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302816	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302817	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302818	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302819	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格

电缆放线滑轮检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验					试验结论
						外观检测		试验标准 值 (N)	试验时间 (S)	试验结果	
						试验前	试验后				
01221302820	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302821	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302822	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302823	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302824	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302825	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302826	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302827	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302828	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302829	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302830	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302831	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302832	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302833	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302834	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302835	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302836	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302837	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302838	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302839	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302840	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302841	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302842	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302843	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格

电缆放线滑轮检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验					试验结论
						外观检测		试验标准 值 (N)	试验时间 (S)	试验结果	
						试验前	试验后				
01221302844	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302845	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302846	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302847	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302848	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302849	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302850	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302851	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302852	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302853	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302854	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302855	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302856	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302857	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302858	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302859	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302860	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302861	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302862	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302863	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302864	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302865	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302866	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302867	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格

电缆放线滑轮检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验					试验结论
						外观检测		试验标准 值 (N)	试验时间 (S)	试验结果	
						试验前	试验后				
01221302868	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302869	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302870	/	/	/	/	1t	完好	完好	12000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302871	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302872	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302873	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302874	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302875	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302876	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302877	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302878	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302879	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302880	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302881	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302882	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302883	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302884	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302885	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302886	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302887	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302888	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302889	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302890	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302891	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格

电缆放线滑轮检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	规格	静负荷拉力试验				试验结论	
						外观检测		试验标准 值 (N)	试验时间 (S)		试验结果
						试验前	试验后				
01221302892	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
01221302893	/	/	/	/	1t	完好	完好	33000	600	转动灵活、无变形和裂纹	合格
备注	在试验周期内若外观检查到钩口变形、闭锁遗失、轮缘磨擦等现象，禁止使用。										
试验日期	2022/03/16					下次试验日期	2023/03/15				

以下空白